

















REGARDS ENTERRÉS CCV SUPERPOSABLES

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X I X H (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X I X H (en mm)	POIDS	OPTIONS
 RE095	RE 800X800X400	Regard CCV pour plusieurs compteurs en nourrice ou compteur gros diamètre	850x850x400	750x750x400	85 Kg	- TF 125 KN - Couverture polyester vert - Dalle d'assise
 RE022	RE 1200X700X300	Regard CCV pour plusieurs compteurs en nourrice ou compteur gros diamètre	1300x760x300	1220x690x300	48 Kg	Couverture polyester vert

NOUVELLE GAMME

REGARDS ENTERRÉS COMPOSITES RENFORCÉS ISOLÉS

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X I X H (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X I X H (en mm)	POIDS	OPTIONS
 X51	De RE485 à RE490	MODUSOL XS Regard ultra compact, le plus petit de la gamme Modusol. Sa conception en polyéthylène haute densité avec nervurage et double peau le rend très rigide et très résistant au compactage. Il est modulable. Il peut être livré avec ou sans isolation et possibilité de l'équiper d'un cadre de remise à niveau. Il se décline en 3 versions : - X51 : H400 à 500 mm - X52 : H740 à 840 mm - X53 : H1080 à 1180 mm	430X330X 400 à 500	330X230X250	2 A 20 Kg	- TF 125 ou 250 KN - Cadre fonte de remise à niveau - Isolation - Serrure et dispositif Anti-ivol - Robinetterie
 X52	De RE491 à RE496		430X330X 740 à 840	330X230X750		
 X53	De RE497 à RE504		430X330X 1080 à 1180	330X230X1000		
 X1-X1R	De RE317 à RE329	MODUSOL polyéthylène Regard en polyéthylène modulable avec ou sans isolation et possibilité de rehausse. Il peut contenir jusqu'à 4 compteurs 110 et jusqu'à 2 compteurs 170 ou 190 mm. Robinetterie droite ou équerre. Il se décline en 3 versions sans rehausse : X1 : 380 à 500 mm (1 élément) X2 : 760 à 860 mm (2 éléments) X3 : 1160 à 1260 mm (3 éléments) Et 2 versions avec rehausse : X1R : 500 à 600 mm X2R : 860 à 960 mm	540x415 x380 à 600	470 à 500 x270 à 360 x325	14 à 37,5 Kg	- Rehausse polyéthylène fixe H120 mm - TF 50, 125 ou 250 KN - Cadre fonte de remise à niveau - Isolation - Serrure et dispositif Anti-ivol - Robinetterie
 X2-X2R	De RE330 à RE342		540x415 x760 à 960	470 à 500 x270 à 360 x650		
 X3	De RE343 à RE349		540x415 x1160 à 1260	470 à 500 x270 à 360 x975		
 XC300/XCR300	De RE415 à RE465	MODUSOL XC300/400 Autres versions Modusol avec la fond de regard aux dimensions élargies. Ces modèles peuvent aussi recevoir une rehausse. - XC300: H.300 mm - XC400: H.400 mm - XCR300: H.400 à 500 mm - XCR400: H.500 à 600 mm	590X460X 300 à 500	570X440X250	3 A 30 Kg	- Rehausse polyéthylène fixe H120 mm - TF 50, 125 ou 250 KN - Cadre fonte de remise à niveau - Isolation - Serrure et dispositif Anti-ivol - Robinetterie
 XC400/XCR400	De RE466 à RE484		590X460X 400 à 600	570X440X350		
 300 M REXXX	ABRIGEL M	Regard 100 % composite avec rehausse et isolation. Socle de branchement séparé. Il peut contenir de 1 à 3 compteurs 110, 170 ou 190 mm selon les versions. Il se décline en 3 versions et 2 hauteurs: 300 M : H 600 à 750 mm ou 850 à 1000 mm 400 M : H 600 à 750 mm ou 900 à 1050 mm 500 M : H 600 à 750 mm ou 900 à 1050 mm	H600-750 ; Ø 315 H850-1000 ; Ø 315	H500 ; Ø 250 H750 ; Ø 250	16 à 38 kg	- Tampon composite 125 KN - TF 125 KN - Serrure - Cadre ajustable sur 150 mm - Isolation - Robinetterie
 400 M REXXX			H600-750 ; Ø 400 H900-1050 ; Ø 400	H500 ; Ø 315 H800 ; Ø 315		
 500 M REXXX			H600-750 ; Ø 500 H900-1050 ; Ø 500	H500 ; Ø 400 H800 ; Ø 400		
 300 REXXX	ABRIGEL	Regard 100 % composite avec rehausse et isolation. Il peut contenir de 1 à 3 compteurs 110, 170 ou 190 mm selon les versions. Il se décline en 3 versions et 2 hauteurs: 300 : H 400 à 550 mm ou 600 à 750 mm ou 850 à 1000 mm 400 : H 600 à 750 mm ou 900 à 1050 mm 500 : H 600 à 750 mm ou 900 à 1050 mm	H400-550 ; Ø 315 H600-750 ; Ø 315 H850-1000 ; Ø 315	H300 ; Ø 250 H500 ; Ø 250 H750 ; Ø 250	4 à 22 kg	- Tampon composite 125 KN - TF 125 KN - TF 250 KN - Serrure - Cadre ajustable sur 150 mm - Isolation - Robinetterie
 400 REXXX			H600-750 ; Ø 400 H900-1050 ; Ø 400	H500 ; Ø 315 H800 ; Ø 315		
 500 REXXX			H600-750 ; Ø 500 H900-1050 ; Ø 500	H500 ; Ø 400 H800 ; Ø 400		

ENVELOPPES ET COQUILLES DE PROTECTION CCV POUR COFFRETS ENEDIS

NOMENCLATURE EDF	DÉSIGNATION	POIDS	
	1327014	SARCO REMBT 300 TRAVAUX NEUFS	54 Kg
	1327023	ENVELOPPE pour SOCLE ELEC SIMPLE S20 avec façade et cornières	49 Kg
	1327027	COQUILLE pour COFFRET GAZ-ELEC SIMPLE S20	16,5 Kg
	1327035	ENVELOPPE pour COFFRET S15/S300 avec façade	62 Kg
	1327038	COQUILLE pour COFFRET S15/S300	32 Kg
	1327043	SARCO REMBT 600 TRAVAUX NEUFS	77 Kg
	1327045	ENVELOPPE pour SOCLE ELEC DOUBLE S20 avec façade et cornières	71 Kg
	1327047	ENVELOPPE pour COFFRET GAZ-ELEC DOUBLE S20 avec façade et cornières	71 Kg
	1327048	ENVELOPPE pour COFFRET GAZ ELEC SIMPLE S20 avec façade	49 Kg
	1327058 1327062	COQUILLE pour COFFRET S22 BAS - CIBE	9,3 Kg
	1327061 1327063	ENVELOPPE pour COFFRET S22 - CIBE avec façade	43 Kg
	1327064	SARCO CIBE GRAND VOLUME	68 Kg
	1327078	SARCO REMBT 450 TRAVAUX NEUFS	66 Kg



Teinte : Gris avec façade ivoire

A NOTER : Veuillez nous indiquer sur votre commande si les enveloppes de protection reçoivent les coffrets de la gamme CIBE.






COFFRETS FAÇADES ISOLÉS ET ENVELOPPES DE PROTECTION CCV

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X H X P (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X H X P (en mm)	POIDS	OPTIONS
 COF073 COF073BIS COF074	ISO 510 Coffret et socle séparé	Coffret en CCV avec âme en polystyrène expansé pour 1 compteur Ø 15 ou 20 mm. Il peut être livré soit seul soit avec son socle soit en version monobloc. La porte est en ABS sans gond, plate ou avec bloc isolant.	585x395x245	480x280x170	25 Kg	- Porte plate - Porte bloc isolant - Socle - Support compteur
 COF075 COF075BIS	ISO 510 MONOBLOC		595x775x250		43 Kg	
 COF039	ISO 600	Coffret en CCV avec âme en polystyrène expansé pour 2 compteurs Ø 15 ou 20 mm	740x470x240	650x380x210	30 kg	- Porte - Socle - Support compteur
 COF009	ISO 800	Coffret en CCV avec âme en polystyrène expansé pour 1 compteur Ø 30 mm	890x490x290	800x400x250	36 kg	- Porte - Socle - Support compteur
 COF024	COFFRET ISO 401	Coffret TOUT ISOLE en ABS avec ou sans support compteur pour 1 compteur 110 ou 170 mm Ø 15 mm. Il peut être monté dans une coquille en CCV.	COFFRET: 430x320x170	COFFRET : 360x260x140	3 Kg	- Support compteur - Robinetterie
 COF058	COQUILLE POUR ISO 401		COQUILLE : 470x1000x200	COQUILLE : 430x320x170	38 Kg	
 COF027	ISO 410	Coffret tout isolé en ABS nu ou avec kit de robinetterie pour 1 compteur 110 ou 170 mm Ø 15 mm. Il peut être installé dans une enveloppe CCV simple type 1327048 ou une enveloppe CCV double type	350x485x197	265x405x140	3,6 Kg	- Robinetterie - Enveloppe 1327048 - Enveloppe 1327027
 COF071	COFFRET ISO 501 Type LE BEAUCAIRE	Coffret ABS isolé avec coquille en CCV pour 1 compteur Ø 15 ou 20 mm	COFFRET: 545x345x210	COFFRET: 490x290x170	3 Kg	- Platine et support - compteur
 COF072	COQUILLE 501 Type LE BEAUCAIRE		COQUILLE : 600x1000x240	COQUILLE : 570x370x220	42 Kg	
 COF018	COFFRET 15/20 Type SEM	Coffret ABS isolé avec coquille en CCV pour 2 compteurs Ø 15 ou 20 mm	COFFRET : 610x430x250	COFFRET : 530x350x170	5 kg	- Rails - Platine et support - compteur
 COF017	ABRIBLOC		COQUILLE : 650x760x280	COQUILLE : 610x430x250	35 kg	
 COF 20/30	COFFRET 20/30 Type SEM Grand Modèle	Coffret ABS isolé pour compteurs Ø 30 mm	800x510x320	680x410x260	10 kg	- Rails
 COF021	PORTILLON AVEC CADRE A SCELLER	Cadre en acier galva comportant 4 pattes de scellement et porte ABS double peau avec âme en polystyrène expansé munie d'une serrure à carré	570x370x30	490x290x30	3 Kg	
 COF021BIS		3 modèles : - Petit Modèle - Marseille Grand Modèle - Marseille XXL	710x520x40	545x360x40	7 Kg	
 COF022			880x600x40	680x410x40	9 kg	

BORNES FAÇADES ISOLÉES

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X H X P (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X H X P (en mm)	POIDS	OPTIONS
 A50 COF076	ABRIOGEL A	Borne ABS isolée. Elle peut être livrée nue ou avec un kit de robinetterie pour 1 compteur 110 ou 170 mm Ø 15 mm.	340x500x200	250x350x120	4 Kg	- Robinetterie - Coquille CCV
A90 COF063		340x900x200	6 Kg			
A120 COF056		Elle se décline en 4 hauteurs: - A50 : 500 mm (région Sud) - A90 : 900 mm (région Sud) - A120 : 1200 mm (région Tempérée) - A150 : 1500 mm (région Froide)	340x1200x200	8 Kg		
A150 COF055		340x1500x200	11 Kg			
 M80 COF082	ABRIOGEL M ou MD modulable	Borne ABS isolée modulable. En version M, la tête de borne est centrée sur le cône et en version MD, la tête est déportée sur l'arrière du cône pour être posée en saillie devant le mur.	385x960x200	290x420x120	4 Kg	- Robinetterie - Coquille CCV
M100 COF085		Elle peut être livrée nue ou avec un kit de robinetterie pour 1 compteur 110 ou 170 mm Ø 15 mm.	385x1160x200		6 Kg	
M120 COF088		Elle se décline en 5 hauteurs: - M80/MD80 : 960 mm (région Sud) - M100/MD100 : 1160 mm (région Sud) - M120/MD120 : 1360 mm (région Tempérée) - M150/MD150 : 1660 mm (région Froide) - M170/MD170 : 1860 mm (région Froide)	385x1360x200		8 Kg	
M150 COF091		385x1660x200	11 Kg			
M170 COF094		385x1860x200	13 kg			








ARMOIRES ISOLÉES

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X H X P (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X H X P (en mm)	POIDS	OPTIONS
 LOGETTE AGP 100 COF047		Armoire constituée d'une enveloppe ABS isolée avec de la mousse polyuréthane à cellules fermées. Elle peut recevoir jusqu'à 2 compteurs en 110, 170 ou 190 mm, DN 15 ou 20 PEHD Ø 25 ou 32 mm	535x516x230	430x410x130	7 kg	- Nourrice - Robinetterie
 LOGETTE AGP 200 COF051		Armoire constituée d'une enveloppe ABS isolée avec de la mousse polyuréthane à cellules fermées. Elle peut recevoir jusqu'à 3 compteurs en 110, 170 ou 190 mm, DN 15 ou 20 PEHD Ø 25 ou 32 mm	740x740x250	600x600x170	12 kg	- Nourrice - Robinetterie
 LOGETTE AGP 400 COF049		Armoire constituée d'une enveloppe ABS isolée avec de la mousse polyuréthane à cellules fermées. Elle peut recevoir jusqu'à 4 compteurs en 110, 170 ou 190 mm, DN 15 ou 20 PEHD Ø 25 ou 32 mm	740x1170x250	600x700x170	21 kg	- Nourrice - Robinetterie
 LOGETTE AGP 600 COF060		Armoire constituée d'une enveloppe ABS isolée avec de la mousse polyuréthane à cellules fermées. Elle peut recevoir jusqu'à 6 compteurs en 110, 170 ou 190 mm, DN 15 ou 20 PEHD Ø 25 ou 32 mm	870x1400x280	740x930x210	30 kg	- Nourrice - Robinetterie
 LOGETTE 2300 COF067		Armoire CCV isolée avec porte ABS isolée pour 4 compteurs Ø 15 mm	580x1100x200	480x560x175	55 Kg	- Nourrice - Robinetterie

REGARDS ENTERRÉS CCV DROITS

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X I X H (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X I X H (en mm)	POIDS	OPTIONS
 RE051 RE097	RE 500X300X300 15 mm EPAIS	Regard CCV pour 1 compteur Ø 15 ou 20 mm	15mm 540x340x300 EPAIS 560x360x300	450x250x300	18 Kg 27 Kg	- TF 125 KN - Couvercle polyester vert - Dalle d'assise - Réhausse CCV
 RE 118	RE 600X400X200 (Type ALPILLES)	Regard CCV pour 1 ou 2 compteurs Ø 15 ou 20 mm Élément de 200 mm empilable	640x440x200	570x370x200	15 Kg	- TF 125 KN - TF 250 KN avec bondillon de visite - Cadre de remise à niveau acier galva
 RE040	RE 600X400X400	Regard CCV pour 1 ou 2 compteurs Ø 15 ou 20 mm	640x400x400	570x370x400	30 Kg	- TF 125 KN - TF 250 KN avec bondillon de visite - Dalle d'assise - Réhausse CCV
 RE012	RE 660X460X400	Regard CCV pour 1 à 3 compteurs Ø 15 ou 20 mm	700x500x400	610x410x400	34 Kg	- TF 125 KN - TF 250 KN - Couvercle polyester vert - Dalle d'assise
 RE101	RE 800X400X400	Regard CCV pour 1 compteur Ø 20 ou 30 mm	850x450x400	750x350x400	40 Kg	- TF 125 KN - Dalle d'assise
 RE303	RE MARTIGUES Grand Modèle	Regard CCV droit pour 1 ou 2 compteurs gros diamètre	Élément bas 910x560x225	Élément bas 825x475x200	37 Kg	- Cadre de réduction acier ou béton - Cadre hydraulique et TF 125 KN
RE302			Rehausse 910x560x225	Rehausse 825x475x200	41 Kg	- TF 600x400 125KN ou 250KN - Dalle d'assise

REGARDS ENTERRÉS CCV CONIQUES

RÉF.	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERIEURES L X I X H (en mm)	DIMENSIONS INTERIEURES UTILES L X I X H (en mm)	POIDS	OPTIONS
 RE111 RE115	RE SUD EST 500X300X300 15 mm EPAIS	Regard CCV pour 1 à 2 compteurs Ø 15 ou 20 mm	15mm 590x390x300 EPAIS 610x410x300	550x350x300	22 Kg 37 Kg	- TF 125 ou 250 KN - Dalle d'assise - Coque isolante - Cadre de remise à niveau - Cadre et TF articulé - Réhausse CCV
 RE088 RE087	RE SUD OUEST 500X300X400 15 mm EPAIS	Regard CCV pour 1 compteur Ø 15 ou 20 mm	15mm 600x400x400 EPAIS 610x410x400	560x360x400	29 Kg 35 Kg	- TF 125 ou 250 KN - Dalle d'assise - Coque ou cloche isolante - Cadre de remise à niveau - Cadre et TF articulé - Réhausse CCV
 RE310	RE MODUSOL CCV	Regard CCV conique pour 1 ou 2 compteurs Ø15 ou 20 mm	550x420x380	515x385x360	28 Kg	- TF 125 KN - Cadre rehausse fonte - Dalle d'assise
 RE238	ABRISOL 400 CCV	Regard CCV conique pour 1 ou 2 compteurs Ø15 ou 20 mm	550x440x350	480x380x340	50 kg	- Cadre + TF 125 KN ou 250 KN - Dalle d'assise - Isolation
 RE008	RE 500X350X400 Type MARTIGUES	Regard CCV pour 1 compteur Ø 15 ou 20 mm	600x450x400	560x420x400	34 Kg	- Cadre et TF 125 KN
 RE083	RE 660X460X400 Type AVIGNON	Regard CCV pour 1 à 3 compteurs Ø 15 ou 20 mm	750x540x400	690x490x400	47 Kg	- TF 125 ou 250 KN - Cadre de remise à niveau - Dalle d'assise - Isolation
 RE106	RE 1000X500X400 Grand modèle SUD OUEST	Regard CCV pour plusieurs compteurs en nourrice ou compteur gros diamètre	1170x670x400	1013x620x400	80 Kg	- TF 125 KN ou 250 KN - Cadre de remise à niveau - Cadre et couvercle en aluminium ou acier - Dalle d'assise